



Ein Stück Urlaub im Alltag.
Der formschöne Akzento® S+.



Ob mit oder ohne Volants, Akzento® S+ besticht durch seine elegante Erscheinung. Mit 4 Metern Durchmesser ist Akzento® S+ der grösste, seitlich neigbare Freiarm-Sonnenschirm von Glatz.

Material und Technik: Das Trägergestänge ist aus Aluminium (3) und mit Kurbelantrieb ausgerüstet. Betrieben wird Akzento® S+ mit High-tech Seilen wie im Segelsport. Der Mast weist eine patentierte Doppelführung auf (1).

Bedienung: Das Öffnen und Schliessen gelingt durch die abnehmbare Handkurbel und dem selbstarretierendem Kurbelantrieb mühelos. Der kugelgelagerte Drehfuss ist um 360° drehbar. Das Schirmdach lässt sich mit einer praktischen Lenkstange verstellen (1/3). Der geschlossene Schirm zieht sich diskret aus dem Sitzbereich an den nach hinten geneigten Mast zurück.

Überwinterung: In der Schutzhülle an einem windgeschützten, trockenen Ort.

Bodenverankerung: Bodenhülse, Montageplatte oder ein mobiler, nivellierbarer Schirmsockel für 8 – 12 Gartenplatten.

Windsicherheit: Je nach Grösse und Neigstellung widersteht Akzento® S+ in der Bodenverankerung Böen bis zu 35 km/h oder Windstärke 5.

Zubehör: Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss (9), kugelgelagerter Drehfuss (340°) (5), Schirmsockel (nivellierbar) für 12 Gartenplatten roh (40 x 40 x 4 cm) (2/4), Schirmsockel für 8 Gartenplatten (granitpoliert, 40 x 40 x 7 cm), Bodenhülse M4 mit Deckel (5), Standrohr (justier- und nivellierbar) (6), Montageplatte (30 x 30 x 1.2 cm) (7), Beleuchtung (Osyrion Akku-Licht) (8).

Werbeaufdruck: Individuelle Aufdrucke sind möglich.



Masse und Gewicht

8-teilig rund	ø 350 / 400 cm
8-teilig quadratisch	300 / 350 cm
Durchgangshöhe (mit Volant)	mind. 195 cm
Max. Höhe	310 cm
Gewicht	bei ø 350 cm ca. 37 kg

Stoff-Klassen

100 % Acryl	ca. 300 g/m ²
Sonnenschutz	UPF 50+

Stoff-Farben*

100 % Acryl ca. 300 g/m ²	Farben 500 – 699
--------------------------------------	------------------

*) siehe auch Seite 74 – 77

Gestell-Farben

	weiss pulverbeschichtet
	natureloxiert

Marken-, Patent- und Designschutz.
Akzento® Int. Patents reg. U.S. No. 5,785,069; U.S. No. 6,014,980